

REDLER PLANO (soja e milho)										
Modelo	Velocidade normal			Velocidade reduzida			Dimensões (m)			
	Capacidade (*)			Capacidade (*)						
	m³/h	p.e. 0,75t/m3	Veloc. (m/s)	m³/h	p.e. 0,75t/m3	Veloc. (m/s)	Altura	Largura	Comprimento Máximo Padrão	Passo da Corrente (mm)
RD1640	80	60	0,72	60	45	0,53	0,4	0,165	60	125
RD2040	120	90	0,72	80	60	0,53	0,4	0,2	50	125
RD2540	160	120	0,72	120	90	0,53	0,4	0,25	45	125
RD3540	200	150	0,72	160	120	0,53	0,4	0,35	50	125
RD3550	267	200	0,68	200	150	0,56	0,5	0,35	60	160
RD4050	320	240	0,68	267	200	0,56	0,5	0,4	59	160
RD4060	400	300	0,7	320	240	0,54	0,6	0,4	50	160

REDLER PLANO ARROZ							
Modelo	Capacidade (*)			Dimensões (m)			
	m³/h	p.e. 0,60t/m3	Veloc. (m/s)	Altura	Largura	Comprimento Máximo Padrão	Passo da Corrente (mm)
RD1640	60	36	0,5	0,4	0,16	80	125
RD2040	80	48	0,5	0,4	0,2	80	125
RD2540	120	72	0,5	0,4	0,25	75	125
RD3540	160	96	0,5	0,4	0,35	75	125
RD3550	200	120	0,5	0,5	0,35	65	160
RD4050	233	140	0,5	0,5	0,4	60	160
RD4060	316	190	0,5	0,6	0,4	58	160
RD5060	400	240	0,5	0,6	0,5	50	160

(*) Os valores de capacidade são nominais e influenciados por características alheias ao equipamento, tais como: umidade, impurezas, peso específico, interligações/layout etc.

Os modelos de redler plano, pode ser instalado em um ângulo de até 12°. Porem com a inclinação há uma redução na capacidade e um aumento na potência instalada.