

Modelo	N.º de anillos	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SLE 3,64 FUNIL 60°	Altura (m)	7,13	8,05	8,96	9,87	10,79	11,7			
	*Volumen (m3)	34	43	53	62	72	81			
	Capacidad (t) 0,60 t/m3	20	26	32	37	43	49			
SLE 4,54 FUNIL 60°	Altura (m)	8,26	9,17	10,09	11	11,92	12,83			
	*Volumen (m3)	58	73	88	102	117	132			
	Capacidad (t) 0,60 t/m3	35	44	53	61	70	79			
SLE 5,45 FUNIL 60°	Altura (m)	-	10,11	11,02	11,94	12,85	13,77	14,68	15,59	
	*Volumen (m3)	-	113	134	155	177	198	220	241	
	Capacidad (t) 0,60 t/m3	-	68	80	93	106	119	132	145	
SLE 6,37 FUNIL 60°	Altura (m)	-	-	11,98	12,89	13,81	14,72	15,64	16,55	17,47
	*Volumen (m3)	-	-	194	223	252	282	311	340	369
	Capacidad (t) 0,60 t/m3	-	-	117	134	151	169	186	204	221
SLE 7,27 FUNIL 60°	Altura (m)	-	-	12,99	13,9	14,82	15,73	16,65	17,56	18,47
	*Volumen (m3)	-	-	267	305	343	381	419	457	495
	Capacidad (t) 0,60 t/m3	-	-	160	183	206	229	252	274	297

**Volumen considerando un ángulo de reposo de 27°.*

Capacidad sin factor de compactación. Para el factor de compactación, se recomienda un adicional del 6 %.

Para silos destinados al almacenamiento de arroz, consulte al departamento comercial para definir el volumen.