

| REDLER PLANO (soja y maíz) |                  |                  |                 |                     |               |              |                 |       |                              |                               |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Modelo                     | Velocidad normal |                  |                 | Velocidade reduzida |               |              | Dimensiones (m) |       |                              |                               |
|                            | Capacidad (*)    |                  |                 | Capacidad (*)       |               |              |                 |       |                              |                               |
|                            | m³/h             | p.e.<br>0,75t/m3 | Veloc.<br>(m/s) | m³/h                | p.e. 0,75t/m3 | Veloc. (m/s) | Altura          | Ancho | Longitud<br>Máximo<br>Padrão | Passo da<br>corriente<br>(mm) |
| RD1640                     | 80               | 60               | 0,72            | 60                  | 45            | 0,53         | 0,4             | 0,165 | 60                           | 125                           |
| RD2040                     | 120              | 90               | 0,72            | 80                  | 60            | 0,53         | 0,4             | 0,2   | 50                           | 125                           |
| RD2540                     | 160              | 120              | 0,72            | 120                 | 90            | 0,53         | 0,4             | 0,25  | 45                           | 125                           |
| RD3540                     | 200              | 150              | 0,72            | 160                 | 120           | 0,53         | 0,4             | 0,35  | 50                           | 125                           |
| RD3550                     | 267              | 200              | 0,68            | 200                 | 150           | 0,56         | 0,5             | 0,35  | 60                           | 160                           |
| RD4050                     | 320              | 240              | 0,68            | 267                 | 200           | 0,56         | 0,5             | 0,4   | 59                           | 160                           |
| RD4060                     | 400              | 300              | 0,7             | 320                 | 240           | 0,54         | 0,6             | 0,4   | 50                           | 160                           |

| REDLER PLANO ARROZ |                   |                  |                 |                 |         |                              |                               |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|-------------------------------|
| Modelo             | Capacidad (*)     |                  |                 | Dimensiones (m) |         |                              |                               |
|                    | m <sup>3</sup> /h | p.e.<br>0,60t/m3 | Veloc.<br>(m/s) | Altura          | Largura | Longitud<br>Máximo<br>Padrão | Passo da<br>corriente<br>(mm) |
| RD1640             | 60                | 36               | 0,5             | 0,4             | 0,16    | 80                           | 125                           |
| RD2040             | 80                | 48               | 0,5             | 0,4             | 0,2     | 80                           | 125                           |
| RD2540             | 120               | 72               | 0,5             | 0,4             | 0,25    | 75                           | 125                           |
| RD3540             | 160               | 96               | 0,5             | 0,4             | 0,35    | 75                           | 125                           |
| RD3550             | 200               | 120              | 0,5             | 0,5             | 0,35    | 65                           | 160                           |
| RD4050             | 233               | 140              | 0,5             | 0,5             | 0,4     | 60                           | 160                           |
| RD4060             | 316               | 190              | 0,5             | 0,6             | 0,4     | 58                           | 160                           |
| RD5060             | 400               | 240              | 0,5             | 0,6             | 0,5     | 50                           | 160                           |

(\*) Los valores de capacidad son nominales y están influenciados por características externas al equipo, tales como: humedad, impurezas, peso específico, interconexiones/distribución, etc.

Los modelos de transportador de cadena (redler) plano pueden instalarse con una inclinación de hasta 12°. Sin embargo, dicha inclinación conlleva una reducción de la capacidad y un aumento de la potencia instalada.