

| ROSCA TRANSPORTADORA SOJA/MAYZ/TRIGO/ARROZ |                                  |               |               |                       |                    |        |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------|-------|
| Modelo                                     | Capacidad na Rotación Máxima (*) |               |               | Rotación Máxima (rpm) | Dimensiones (m)    |        |       |
|                                            | m³/h                             | p.e. 0,75t/m3 | p.e. 0,60t/m3 |                       | Diámetro Helicoide | Altura | Ancho |
| RT2554                                     | 54                               | 40            | 32            | 165                   | 0,25               | 0,33   | 0,38  |
| RT3580                                     | 80                               | 60            | 48            | 127                   | 0,35               | 0,42   | 0,48  |
| RT35120                                    | 120                              | 90            | 72            | 127                   | 0,35               | 0,42   | 0,48  |
| RT40160                                    | 160                              | 120           | 96            | 126                   | 0,4                | 0,48   | 0,53  |

| ROSCA TRANSPORTADORA SALVADO DE SOJA / DDGS / FARINHA / RAÇÃO |                                  |               |               |                       |                    |        |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------|-------|
| Modelo                                                        | Capacidad na RotaCIÓN Máxima (*) |               |               | Rotación Máxima (rpm) | Dimensiones (m)    |        |       |
|                                                               | m³/h                             | p.e. 0,75t/m3 | p.e. 0,60t/m3 |                       | Diámetro Helicoide | Altura | Ancho |
| RT2534                                                        | 34                               | 25            | 20            | 127                   | 0,35               | 0,42   | 0,48  |
| RT3554                                                        | 54                               | 40            | 32            | 90                    | 0,35               | 0,42   | 0,48  |
| RT3575                                                        | 75                               | 56            | 45            | 90                    | 0,35               | 0,42   | 0,48  |
| RT40108                                                       | 108                              | 80            | 65            | 90                    | 0,4                | 0,48   | 0,53  |